

Правильная настройка формата Video Viewer

Video Viewer – это специальный JS код, который находит и выводит лицензионный контент в плеере, соответствующий контенту на страницах вашего сайта.

Примеры установки кодов

1 вариант установки кода

С передачей названия ролика через переменную *amvm_title*

Копируем в место отображения формата:

```
<!--noindex--><div class="amvm-player"></div><!--/noindex-->
```

Устанавливаем перед закрывающим </body>:

```
<!--noindex-->  
<script type="text/javascript">  
    var amvm_title = document.querySelector({YOUR_SELECTOR_HERE}).innerHTML;  
</script>  
<script type="text/javascript" src="http://x.videoviewer.ru/vv.php?s={SITE_ID}"  
id="amvm"></script>  
<!--/noindex-->
```

При данной установке кодов, title настраиваются следующим образом:

1 способ

Если название ролика фигурирует у Вас на странице и Вы можете составить селектор для его получения, то сделайте это на JS / JQuery.

К примеру, у вас на странице присутствует следующая конструкция:

```
<div class="movie_title">  
<h1>  
Кораблик  
</h1>  
</div>
```

В этом случае объявление переменной `amvm_title` будет выглядеть следующим образом:

Вариант на JS:

```
var amvm_title = document.querySelectorAll(".movie_title h1").innerHTML;
```

Вариант на Jquery:

```
var amvm_title = $(".movie_title h1").text();
```

Ознакомиться со списком существующих CSS селекторов можно здесь:

<http://www.codeharmony.ru/materials/42>

2 способ

Подставляем название ролика с сервера на примере популярной CMS - Wordpress. Предположим, при добавлении видео-роликов вы указываете их название в поле «заголовок статьи».

Тогда название будем передавать следующим образом:

```
var amvm_title = '<?=get_the_title();?>'; - в данном случае get_the_title – функция, возвращающая заголовок поста.
```

NB! Не забудьте обернуть в кавычки (двойные или одинарные).

2 вариант установки кода

Используя шаблоны заголовков.

Копируем в место отображения формата:

```
<!--noindex--><div class="amvm-player"></div><!--/noindex-->
```

Устанавливаем перед закрывающим </body>:

```
<!--noindex-->
<script type="text/javascript">
    var amvm_title_templates = [
        'Смотреть фильм {TITLE} ({NUMBER}) онлайн бесплатно',
        'Смотреть фильм {TITLE} онлайн',
        '{TITLE} онлайн',
        '{TITLE}',
    ];
</script>
<script type="text/javascript" src="http://x.videoviewer.ru/vv.php?s={SITE_ID}"
id="amvm"></script>
<!--/noindex-->
```

При данной установке кодов, title настраиваются следующим образом:

Если все вышеописанные способы настройки title Вам не подходят, то Вы можете воспользоваться функционалом, включенным в формат по заданию шаблонов для парсинга тайтлов страницы.

Использовать данный способ имеет смысл в том случае, если в заголовке страницы присутствует название ролика.

Вместо переменной *amvm_title* мы объявляем строковый массив шаблонов тайтлов *amvm_title_templates*.

Предположим, на страницах Вашего сайта присутствуют следующие тайтлы:

Смотреть фильм Побег онлайн

Смотреть фильм Зимнее утро (1966) онлайн бесплатно

Лунатики онлайн

Сердце земли

Где названиями видеороликов являются: «Побег», «Зимнее утро», «Лунатики» и «Сердце земли».

В этом случае массив *amvm_title_templates* будет включать в себя следующие элементы:

```
var amvm_title_templates = [  
    'Смотреть фильм {TITLE} ({NUMBER}) онлайн бесплатно',  
    'Смотреть фильм {TITLE} онлайн',  
    '{TITLE} онлайн',  
    '{TITLE}',  
];
```

Конструкция **{TITLE}** подразумевает под собой искомое название видеоролика.

Конструкция **{NUMBER}** - любое целое число, например год выпуска фильма.

То есть шаблон *'Смотреть фильм {TITLE} ({NUMBER}) онлайн'* корректно сработает как для заголовка *«Смотреть фильм Зимнее утро (1966) онлайн бесплатно»*, так и для *«Смотреть фильм Главная улика (2008) онлайн бесплатно»*.

Шаблоны следует располагать в порядке убывания степени релевантности.

Предположим, у нас есть 2 тайтла: *«Смотреть фильм Побег онлайн»* и *«Смотреть фильм Зимнее утро»*

В этом случае корректный порядок указания шаблонов будет следующий:

```
var amvm_title_templates = [  
    'Смотреть фильм {TITLE} онлайн',  
    'Смотреть фильм {TITLE}',  
];
```

Если поменять их местами, то возникнет следующая ситуация:

Заголовок *«Смотреть фильм Побег онлайн»* будет подходить под первый указанный шаблон *'Смотреть фильм {TITLE}'*, только название ролика в таком случае определится не как *«Побег»*, а как *«Побег онлайн»*, что не является верным.

Вы также можете парсить названия роликов, используя регулярные выражения